



TEHNOFIL
SYSTEM
FILTRE

CĂRBUNE ACTIV

TEHNOFIL® TSF-AC 54



Carbunele activ extrudat TSF-AC 54 este un carbune activ obținut prin activare termică, ceea ce îi conferă o densitate și suprafața specifică mare. Datorită suprafeței specifice și capacitații de adsorbție este indicat pentru purificare aer-gaze cu conținut mare de contaminanți organici, îndepărtare mirosuri, recuperare solvenți.

CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect	EXTRUDAT / PELLETI
Diametrul particulelor	3,50 mm / 4 mm
Umiditate (ASTM D 2867)	8% max.
Conținut de cenușă (ASTM D 2866)	11% max
Densitate aparentă	520 kg m ³
Suprafață specifică	1050 m ² /g
Adsorbție CCl ₄ (ASTM D 3467)	> 50%

AMBALARE ȘI STOCARE

AMBALARE	TEHNOFIL TSF-AC 54 este disponibil în saci de 20/25 kg sau big bags de 500kg.
STOCARE	Păstrați produsul în ambalajul original ,departe de surse de aprindere și combustibili.

TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL

Mobil: 0744 336 031 Mobil: 0744 616 028
e-Mail: office@tehnofil.ro web: www.tehnofil.ro