



Tehnofil System Filtre SRL

Tel: 0744336031 ; 0744616028 Fax : 021 6551373

e-Mail: office@tehnofil.ro web: www.tehnofil.ro

CĂRBUNE ACTIV GRANULAR

Cărbunele activ granular este un carbune activ granular virgin, obținut prin activare fizică. Datorită materiei prime și a modului de activare rezultă un carbune activ cu o microporozitate și o suprafață specifică foarte mare. Acest produs este recomandat în : purificare ape potabile ,decolorare și în etapele terțiare epurare ape uzate.
Utilizare: tratare/decolorare apă potabilă



Aspect	: granular
Granulometrie US mesh (ASTM D 2862)	: 8 x 30 (0,7- 2,3 mm)
	: 12 x 40 (0,3 -1,5 mm)
Umiditate (ASTM D 2867)	: <3%
Conținut de cenușă (ASTM D 2866)	: <8%
Densitate aparentă	: 450 ± 50 g/l
Indice de iod (AWWA B 600-78)	: > 1050 mg/g
Indice de albastru de metil (Unichim 182)	: > 25%
Suprafață specifică	: > 1050m²/g
Ph (ASTM D 3838)	: alcalin
Duritate (ASTM D 3802)	: > 92%
Indice de abraziune	: > 80%
Ambalare	: -saci 20 Kg
	-big bags 500 kg

-

MODEL FIȘĂ TEHNICĂ